

Datenblatt

Blechprofilrost Typ BN-O

Der Blechprofilrost, Typ 'Noppe, offen' bietet durch die nach oben gedrückten Noppen eine hervorragende Standsicherheit. Weiterhin gewährleisten die Ablauflöcher mit einem Durchmesser von 8 mm eine gute Drainage.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR: 2,0 mm/2,5mm Edelstahl: 1,5 mm/2,0 mm Aluminium: 2,0 mm/2,5 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl S235JR: roh, feuerverzinkt, bandverzinkt Edelstahl: roh, gebeizt Aluminium: roh
Freier Querschnitt	~ 5 %
Materialstärke	1,5 mm – 2,5 mm (siehe Werkstoffausführungen)
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm Blechdicke beachten!
Höhe	30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
Durchfallschutz	Ø 10 mm (eine 10mm Kugel fällt nicht hindurch) → Einhaltung der verschiedenen europäischen Normen
Rutschhemmung	R10 / V10
Längenraster	N x 125 mm
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt

Skizze

