

Datenblatt

Blechprofilrost Typ BN-OD

Der Blechprofilrost, Typ „Noppe, offen , different“ zeichnet sich durch zwei verschiedene Lochgrößen aus. Die nach oben ausgestanzten Löcher haben einen Durchmesser von 14 mm und die nach unten ausgestanzten Löcher einen Durchmesser von 7 mm.

Dieser Rosttyp ist in den skandinavischen Ländern sehr verbreitet.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR: 2,0 mm/2,5mm Edelstahl: 1,5 mm/2,0 mm Aluminium: 2,0 mm/2,5 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl S235JR: roh, feuerverzinkt, bandverzinkt Edelstahl: roh, gebeizt Aluminium: roh
Freier Querschnitt	~ 7 %
Materialstärke	1,5 mm – 2,5 mm (siehe Werkstoffausführungen)
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm Blechdicke beachten!
Höhe	30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
Durchfallschutz	Ø 15 mm (eine 15 mm Kugel fällt nicht hindurch) → Einhaltung der verschiedenen europäischen Normen
Rutschhemmung	R12 / V10
Längenraster	N x 144 mm
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt

Skizze

