

Datenblatt

Blechprofilrost Typ BN-G Glatt (ähnlich Typ BN-G)

Beim Blechprofilrosttyp Glatt (ähnlich BN-G, jedoch ohne Profilierung) wird auf eine Profilierung zu Gunsten einer hohen Einbauflexibilität verzichtet. Hierdurch können sowohl Einbauten flächenbündig zum Bodenbelag als auch Materialstärken bis 3,0 mm realisiert werden. Dieser Typ wird ausschließlich im Innenbereich eingesetzt. Dieser Blechprofiltyp ist dem Profil BN-G ähnlich, hat jedoch keinerlei Oberflächenstruktur.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR: 2,0 mm/2,5mm Edelstahl: 2,0 mm Aluminium: 2,0 mm/2,5 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl S235JR: roh, feuerverzinkt, bandverzinkt Edelstahl: roh, gebeizt Aluminium: roh
Freier Querschnitt	0 %
Materialstärke	1,5 mm – 3,0 mm (siehe Werkstoffausführungen)
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm andere Breiten auf Anfrage möglich
Höhe	40 mm – 150 mm stufenlos (nach statischer Vorgabe)
Durchfallschutz	zu 100% gegeben
Rutschhemmung	in Prüfung
Längenraster	125 mm
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt

Skizze

