

## Datenblatt

# Blechprofilrost Typ BN-G

Beim Blechprofilrosttyp BN-G (Noppe geschlossen) sind die nach oben gedrückten Noppen geschlossen und bieten eine hohe Rutschsicherheit. BN-G Blechprofilroste werden häufig in Innenbereichen eingesetzt und zwar dort, wo zum Einen eine geschlossene Oberfläche gewünscht wird und zum Anderen aber eine gute Begehbarkeit gewährleistet sein muss.

### Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR: 2,0 mm/2,5mm Edelstahl: 1,5 mm/2,0 mm Aluminium: 2,0 mm/2,5 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl S235JR: roh, feuerverzinkt, bandverzinkt Edelstahl: roh, gebeizt Aluminium: roh
Freier Querschnitt	0 %
Materialstärke	1,5 mm – 2,5 mm (siehe Werkstoffausführungen)
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm andere Breiten auf Anfrage möglich
Höhe	40 mm – 150 mm stufenlos (nach statischer Vorgabe)
Durchfallschutz	zu 100% gegeben
Rutschhemmung	R10
Längenraster	N x 125 mm
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt

### Skizze

